



► Características :

- Construidas en perfil de aluminio extruido.
- Ruedas dentadas en PA de calidad superior resistentes al calor.
- Estanqueidad de las lamas mediante perfiles de caucho.
- Perdidas de presión y nivel sonoro mínimo.
- Servicio manual o servomotor.
- *Construcción modular para dimensiones superiores o multizona.*

Compuertas de Regulación - Serie CD												
mm.	200	300	400	500	600	700	800	900	1.000	1.100	1.200	1.300
110	43,30	48,70	54,30	59,70	63,60	69,10	74,60	76,10	80,30	85,60	89,80	94,90
210	58,60	66,80	74,00	84,50	87,40	95,40	102,50	104,40	112,10	113,20	125,50	132,20
310	74,70	84,40	94,20	104,10	111,70	121,40	131,10	134,10	143,00	147,70	161,70	170,90
410	85,60	96,30	108,00	118,90	129,60	141,30	152,10	163,80	174,60	186,30	197,10	208,80
510	99,60	112,90	126,20	139,40	152,70	166,00	179,30	193,40	206,20	220,10	233,30	246,60
610	114,70	130,40	145,20	161,10	175,90	191,60	206,50	222,30	237,10	251,60	269,60	285,50
710	129,80	147,10	164,40	181,80	199,10	216,40	233,70	251,10	267,80	286,80	304,60	323,30
810	144,90	163,70	183,50	203,40	219,10	242,00	260,90	280,70	300,60	320,50	341,10	361,10

• Otras dimensiones, CONSULTAR



ACCESORIOS	
Mando manual	12,50
Motor eléctrico 24/220v	Consultar
Interconexión de compuertas	44,00

Compuertas Circulares - Serie DS	
Ø mm.	€/ud.
100	15,00
125	15,50
150	17,50
200	21,50
250	24,50
300	27,00
350	59,00

- Mando manual incluido
- Kit para motorización : 16,70 €/ud
- Otros diámetros, consultar.
- Posibilidad de registros estancos, consultar.



Compuerta Antiretorno - RSK					
Ø mm.	100	125	150	200	250
Precio	12,20	13,15	14,80	17,80	24,40