

DFR-R 400/12



DFR-R 500/20



DFR-R 600/36



Modelo	Dimensiones			
	Α	В	Н	D
400/12	395	364	302	198
500/20	495	464	352	248
600/36	595	564	350	248

Difusor DFR-R-DO	Difusor DFR-R-DF	Plenum con regulación PLH-R+C	Puente de montaje PDR
65,50	59,50	75,60	6,80
75,60	68,80	82,90	6,80
110,50	96,10	97,90	6,80
142,10	123,60	97,90	6,80
	65,50 75,60 110,50	DFR-R-DO DFR-R-DF   65,50 59,50   75,60 68,80   110,50 96,10	Difusor DFR-R-DF Difusor PLH-R+C   65,50 59,50 75,60   75,60 68,80 82,90   110,50 96,10 97,90

Consultar dimensiones en stock

#### Características :

- Placa base construida en acero galvanizado lacado en blanco RAL 9010.
- Piezas móviles en ABS en negro mate o blanco (DO) o fijas (DF)
- Caja de conexión (plenum) en chapa galvanizada.
- Regulación en chapa galvanizada con eje de acero zincado sobre cojinetes de nylon.

Sobre pedido se puede lacar la placa base en otros colores y suministrar las piezas móviles en blanco.


Sobre demanda, se construye la regulación con motor todo-nada o de acción proporcional.


Sobre demanda, disponibilidad de plenum aislado.

#### Utilización :

Los difusores rotacionales se distinguen de los habituales, circulares o cuadrados por las siguientes características :

- Tienen un alto poder de inducción debido a las disposiciones de las ranuras de impulsión de aire y al diseño de la lama giratoria de las mismas
- Impulsión en horizontal o en vertical, variando la posición de las lamas giratorias, según interese en cada caso en cada estación del año.
- Distribución de aire en locales con alturas entre 2,80 mts. y 4 mts. A partir de esta altura hay que recurrir a otras soluciones
- Distribución de aire en locales en los que interese poder variar o fijar la impulsión en horizontal o vertical según los casos.
- Instalaciones en las que cuenta también la sensación de efectividad técnica.





# DFR 400/12



#### DFR 500/20



Modelo	Dimensiones			
	Α	В	Н	D
400/12	395	364	302	198
500/20	495	464	352	248
600/12	595	564	302	198
600/20	595	564	352	248
600/36	595	564	352	248
600/40	595	564	352	248
600/48	595	564	352	248
825/60	825	794	402	298

# DFR 600/36



DFR 600/40



#### DFR 600/12



# DFR 600/20



Modelo	Difusor DFR-DO	Difusor DFR-DF	Plenum con regulación PLH-R+C	Puente de montaje PDR
400/12	63,60	56,80	63,10	6,80
500/20	73,50	62,30	69,10	6,80
600/12	69,40	62,00	81,50	6,80
600/20	78,00	67,20	81,50	6,80
600/36	107,30	89,40	81,50	6,80
600/40	132,00	107,30	81,50	6,80
600/48	146,40	117,10	81,50	6,80
825/60	247,00	212,90	112,30	9,30

Consultar dimensiones en stock

### DFR 600/48



DFR 825/60

